



1. DESCRIÇÃO

É um asfalto especial, utilizada para pintura e pátina de envelhecimento.

2. INDICADO PARA

- Utilizar como escurecedor de vernizes e seladora para madeira.
- Artesanato, como tingidor de peças metálicas, gesso e madeira.

3. APLICAÇÃO

- Produto pronto para uso, mas dependendo da técnica pode ser diluído na proporção desejada.
- Aplicar utilizando pincel, esponja, estopa, rolo de pintura, pistolas, etc.
- Pode ser usado como tingidor de verniz (para cor imbuia utilizar 1 embalagem de 100ml para cada galão (3,6l) de verniz, caso deseje uma cor mais clara ou escura, adicionar o Betume aos poucos até chegar na tonalidade desejada.

4. ARMAZENAMENTO

- O local a ser aplicado deve estar bem arejado e ventilado.

5. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.