



## 1. DESCRIÇÃO

Papel Kraft impregnado com asfalto e betume, com excelente capacidade de impermeabilização, que impede a passagem de água por capilaridade.

## 2. INDICADO PARA

- Viga de baldrame (alicerce)

## 3. INSTRUÇÕES DE USO

### 3.1 APLICAÇÃO

- Coloca-se o feltro sobre a viga de baldrame em todas as áreas de assentamento, exceto áreas de portas e colunas da estrutura.

## 4. ARMAZENAMENTO

- Em lugar seco e ventilado.

## 5. CERTIFICADO DE ENSAIO

CARACTERÍSTICAS	S	MÉTODO DE ENSAIO	RESULTADOS OBTIDOS	LIMITES ESPECIFICOS	
				MÍNIMOS	MÁXIMOS
Viscosidade Saybolt Furol	% em peso	NBR 14491	21	--	70
Sedimentação 5 dias peso max. por diferença	% em peso	NBR 6670	1,24	--	5
Peneiramento, retido na peneira 0,04 mm	% em peso	NBR 14393	0	--	0,10
Desmulsibilidade	% em peso	NBR 6569	-	Não se aplica	
Resíduo Asfáltico	% em peso	NBR 14896	60,60,24	60	--



## 6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.