



JUNTA TRICA

1. DESCRIÇÃO

- É uma massa plástica impermeável que proporciona perfeita vedação pois possui grande aderência e plasticidade.

2. INDICADO PARA

- Juntas de dilatação / fechamento
- Trincas na argamassa de revestimento

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pó.

3.2 APLICAÇÃO

- Ao aplicar o Junta Trinca Siláqua, utilize espátula metálica para apertá-lo à superfície;
- Para obter um melhor acabamento, recomenda-se umedecer a espátula em água.

4. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 24 meses a partir da data de fabricação.
- Armazenar em local seco e ventilado.

5. CONSUMO

- 1,6/kg/m²/mm



6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.