



MANTA PRIMER

1. DESCRIÇÃO

Solução asfáltica indicada para colagem de mantas asfálticas.

2. INDICADO PARA

- Colagem de manta asfáltica.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

-A superfície deve ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, entre outros.

3.2 PREPARO DO PRODUTO

- Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

3.3 APLICAÇÃO

- Após a cura da argamassa de regularização, aplicar o Manta Primer Siláqua.
- Homogeneizar o produto e, em seguida, aplicá-lo puro, em única demão, respeitando o tempo de secagem de 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C.
- O Manta Primer pode ser aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou vassoura de cerdas macias.
- A manta asfáltica pode ser aplicada depois do tempo de secagem do Manta Primer Siláqua, o que ocorre entre 4 a 6 horas, na temperatura de 25 °C. Esse período de secagem pode variar em função das condições de temperatura e ventilação do local de aplicação

4. PRECAUÇÕES

- Proteger a aplicação contra chuva por no mínimo 24 horas.
- Não deve haver trânsito sobre o Sela Primer após o término da aplicação.
- Após a aplicação do Sela Primer a área deve ser protegida contra os efeitos da intempérie.



5. ARMAZENAMENTO

- Manter em local seco e arejado.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.