FICHA TÉCNICA

SELA CALHA

1. DESCRIÇÃO

Vedante flexível a base de resina acrílica e cargas mineirais.

2. INDICADO PARA

- Calhas,

- Rufos,

- Pingadeiras galvanizadas,

- Calhas de alvenaria em concreto ou amianto,

- Telhas trincadas eletrodutos,

- Dutos,

- Canos que perfuram os telhados em geral.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada.

- Remover todo o revestimento solto ou deteriorado antes da aplicação.

3.2 APLICAÇÃO

- Aplicar 3 demãos com intervalo de 15 em 15 minutos, com tempo bom.

- Galvanizados:

- Rebitar as emendas e aplicar 3 demãos com intervalo de 15 em 15 minutos, com o tempo bom.

4. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 12 meses a partir da data de fabricação.

- Manter em local seco e arejado.

5. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.

- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais.