



HIDROISOL

1. DESCRIÇÃO

- Possui excelentes características anticorrosivas e grande resistência às intempéries. Forma sobre as superfícies uma película impermeável e de ótima aderência.
- Permite a obtenção de uma película encorpada para lugares sujeitos à ação mais intensiva dos meios agressivos. E resiste aos óleos minerais e repele a ação de bactérias, fungos e raízes.

2. INDICADO PARA

- Pintura protetora sobre o concreto do baldrame protege da ação de água por capilaridade.

3. NÃO INDICADO PARA

- Reservatórios de água potável.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 PREPARO DO SUBSTRATO

- As superfícies devem estar secas, limpas com escova de aço e isentas de partículas soltas.

4.2 APLICAÇÃO

- A aplicação é feita com broxa ou vassoura.

5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 24 meses a partir da data de fabricação.
- Armazenar em local seco e ventilado.



6. CONSUMO

- 150 ml/m² 2 demãos.

- 200 ml/m² 3 demãos.

7. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.

- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais.