



1. DESCRIÇÃO

Cobre paredes com um filme de base acrílica impermeável, elástica e de grande durabilidade.

2. INDICADO PARA

- Paredes externas,
- Lajes,
- Muros expostos a chuva.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deverá estar seca, limpa, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

3.2 APLICAÇÃO

- Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação;
- Aplicar com brocha, trincha, vassoura ou pulverizador de 2 a 4 demãos cruzadas, aguardando o tempo de secagem de no mínimo 2 horas para cada demão;
- Na primeira demão recomenda-se diluir de 10 a 15% de Veda Bem Branco Siláqua com água potável (limpa);
- O produto não pode estar submetido a tráfego intenso e a abrasão. Não deve receber proteção mecânica.
- Aceita pintura acrílica em sua superfície.



4. RENDIMENTO

- 800g/m² por demão, recomendado 3 demãos.

5. EMBALAGEM

- 3,6 litros,
- 15 litros,

6. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- Validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta. Em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor sob a temperatura de no máximo 25°C.

7. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.